

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ TRANSPONDER

Ο ΣΙΣΑ διαθέτει ιδιόκτητο Σύστημα Ασύρματης Χρονομέτρησης και χρονομετρεί τις εκδηλώσεις του με ακρίβεια δεκάτου δευτερολέπτου.



Για να καταστεί δυνατή η χρονομέτρηση, πρέπει να τοποθετήσετε TRANSPONDER στο **πίσω δεξί παράθυρο** του αυτοκινήτου σας, σε **όρθια θέση** με το καλώδιο να κοιτά προς τα κάτω, σε ύψος 1,10-1,40μ από το έδαφος.




Η συσκευή αυτή θα σας δοθεί και θα τοποθετηθεί από την οργάνωση της εκδήλωσης.

Το TRANSPONDER τροφοδοτείται από την μπαταρία του οχήματος (12 VOLT). Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας είναι 6 Volt τότε είστε υποχρεωμένοι να τοποθετήσετε εντός του αυτοκινήτου μία φορτισμένη αυτόνομη μπαταρία 12 Volt.

Οι συμμετέχοντες **οφείλουν να εγκαταστήσουν πριν τον τεχνικό Έλεγχο** 2 καλώδια (Ρεύμα 12V & Γείωση) με **2 μονωμένους «θηλυκούς» ακροδέκτες** (πλάτους 6 χιλιοστά) όπως στη διπλανή Φωτογραφία (**Κόκκινο + Μαύρο -**).

Αυτά τα καλώδια πρέπει να φθάνουν έως το πίσω δεξί παράθυρο.



Η γραμμή παροχής ρεύματος θα πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα από τον διακόπτη, ώστε να αποφευχθεί η αποφόρτιση της μπαταρίας σας. Η κατανάλωση ρεύματος ανέρχεται στα 40 mA.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΛΟΓΩ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ TRANSPONDER ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Από κακή σύνδεση transponder μπορεί να προκύψει μη καταγραφή χρόνου, οπότε μπορεί να χρεωθείτε ποινές βάσει του κανονισμού. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης, τίθεστε αυτόματα εκτός συναγωνισμού!



Το TRANSPONDER θα κολληθεί με ταινία VELCRO, οπότε το πλαϊνό παράθυρο πρέπει να είναι καθαρό και απόλυτα διαφανές.

Το TRANSPONDER στέλνει υπέρυθρο σήμα, οπότε πρέπει να «κοιτά» συνεχώς προς την δεξιά άκρη του δρόμου, ώστε να εντοπισθεί από τον Φαροδέκτη και επίσης πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς με ρεύμα και το παράθυρο να είναι καθαρό χωρίς μεμβράνη.



Καλή επιτυχία! Αν έχετε ερωτήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Οργανωτική επιτροπή.